

Scialle Prisma

**Materiali:**

108108-01 Prisma, 100g~350m, talpa, x1

Attrezzi:

299985-L80 Filo per ferri circolari intercambiabile & accessori, 299985-45 punte per ferri circolari Ø 4.5mm, 6020-841 marcapunti

Abbreviazioni:

AumD: aumento inclinato a destra

AumS: aumento inclinato a sinistra

1 dir dav/diet: lavorare 1 maglia a dritto davanti e dietro

SCHEMA

Inizio

Avviare 5 maglie sui ferri da 4.5 mm.

Primi ferri

Ferro 1: 1 maglia a dritto, lavorare a rovescio fino alla penultima maglia, 1 maglia a dritto.

Ferro 2: 2 maglie a dritto, AumD, posizionare 1 marcapunti, 1 maglia a dritto, posizionare 1 marcapunti, AumS, lavorare a dritto fino alla fine del ferro.

Ferro 3: 1 maglia a dritto, lavorare a rovescio fino alla penultima maglia, 1 maglia a dritto.

Ferro 4: 3 maglie a dritto, AumD, passare il marcapunti, 1 maglia a dritto, passare il secondo marcapunti, AumS, lavorare a dritto fino alla fine del ferro.

Ferro 5: 1 maglia a dritto, lavorare a rovescio fino alla penultima maglia, 1 maglia a dritto.

Ferro 6: 2 maglie a dritto, 1 dir dav/diet, lavorare a dritto fino al marcapunti, AumD, passare il marcapunti, 1 maglia a dritto, passare il secondo marcapunti, AumS, lavorare a dritto fino a che non rimangano 4 maglie sui ferri, 1 dir dav/diet, lavorare a dritto fino alla fine del ferro.

Continuare a lavorare allo scialle ripetendo i punti 5 e 6 fino alla fine del gomito o alla lunghezza desiderata. Lo scialle potrebbe tranquillamente diventare una bandana chiudendo prima il progetto.

Chiusura

Chiudere il lavoro intrecciando le maglie dalla parte dritta. Fissare il lavoro con un ago da lana.

Rifinitura

Immergere lo scialle in acqua tiepida, strizzare delicatamente l'acqua in eccesso. Farlo asciugare su una superficie piatta, avendo cura di sistemare bene i bordi.

